



Hikvision DS-2CE16U0T-ITF(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE16U0T-ITF(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE16U0T-ITF

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8.29 MP

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Material de la cubierta: Metal

Funciones de protección: Resistente al agua

Desembeño

Desempeno
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco



Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de campo de visión (FOV): 102.9°

Ángulo de rotación: 180° Ángulo de inclinación: 0 - 180°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/12.5 - 1/50000, 1/15 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1 Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8.29 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Red

Ethernet: No Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 2.9 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 61 mm
Altura: 58 mm

Longitud: 158.6 mm

Peso: **330 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Technical details

Conexiones de salida: TVI/AHD/CVI/CVBS

Interfaz de montaje del objetivo: M12

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/530693/hikvision-ds-2ce16u0t-itf28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared$