



Synology BC500S cámara de vigilancia Bala (forma) Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared

Synology BC500S, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano,..., FCC, IC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, KC, JATE, Pared, Blanco

SKU: BC500S

Información Técnica

Marca: **Synology**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Versátiles cámaras con tecnología de IA para proteger cualquier ubicación

Grabaciones uniformemente nítidas de forma ininterrumpida

Vigilancia las 24 horas

Vea claramente por la noche gracias a sus cuatro LED IR de alta potencia que ofrecen un rango de visión nocturna de 30 metros.

Grabaciones de vídeo detalladas en todas las condiciones de iluminación

Garantice la seguridad en condiciones de alto contraste de iluminación con la tecnología HDR (alto rango dinámico), que proporciona imágenes detalladas tanto en sombras como en puntos brillantes.

Mejore su sistema de vigilancia gracias a la IA basada en cámaras

Sea proactivo con la vigilancia. Las funciones de IA permiten al personal de seguridad vigilar múltiples ubicaciones de manera más eficiente.

Detección de personas y vehículos

Protéjase contra robos e impulse la seguridad con cámaras que utilizan la IA para distinguir a personas y vehículos de otros objetos en movimiento con alta precisión.

Detección de intrusiones

Identifique a los intrusos sin necesidad de mantener personal de seguridad en el lugar. Trace límites virtuales para recibir automáticamente alertas cuando personas o vehículos los crucen.

Instant Search

Investigue los incidentes rápidamente después de que ocurran. Instant Search permite a los operadores buscar actividades de interés dentro de un área determinada.

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Idiomas de soporte: **Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Sueco, Tailandés, Turco**

Certificación: **FCC, IC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, KC, JATE**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **No**

Control de inclinación de la cámara: **No**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **110°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**

Velocidad de obturador: **1/16000s - 1/30s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **60 m**

Distancia de observación: **24 m**

Distancia de reconocimiento: **12 m**

Distancia de identificación: **6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **2880 x 1620**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Espejo móvil: **Si**

Smart IR: **Si**

Audio
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Estándares de red: IEEE 802.3af
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Construido en la sirena: Si
Distancia de detección: 30 m
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 4.8 W
Voltaje de salida CC: 12
Certificados
Número de la ONU: FCC, CB, IC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, RCM, KC, JATE
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Profundidad: 161 mm
Diámetro: 11 cm
Peso: 353 g
Empaquetado de datos
Tipo de empaque: Caja
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Tornillos incluidos: Si
Manual: Si

Link: <https://mcahop.mx/producto/530755/synology-bc500s-camara-de-vigilancia-bala-forma-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>