



Hikvision DS-2CE78U0T-IT3F cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo

Hikvision DS-2CE78U0T-IT3F, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2CE78U0T-IT3F

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE78U0T-IT3F. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102.9°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102.9°
Ángulo de inclinación: 0 - 75°
Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: **1/12.5 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Saturación, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **91 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **315 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530771/hikvision-ds-2ce78u0t-it3f-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>