

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2CE78U0T-IT3F cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CE78U0T-IT3F, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2CE78U0T-IT3F

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **8.29 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **315 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Las cámaras de la serie Pro proporcionan imágenes de alta calidad a través de varias tecnologías, entre las que se incluyen tecnología de definición ultraalta, tecnología de iluminación ultrabaja y True WDR de 130 dB.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día / noche: **Si**
Número de idiomas: **1**
Idiomas de soporte: **Inglés**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102.9°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/12.5 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Saturación, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **91 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **315 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530771/hikvision-ds-2ce78u0t-it3f-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.