



## Hikvision IDS-2CD8A48G0-XZS(5-20/4) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision IDS-2CD8A48G0-XZS(5-20/4), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 140 Db, Techo/pared

SKU: IDS-2CD8A48G0-XZS(5-20/4)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**  
 Peso: **2.36 kg**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>140 Db</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **2**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **77 m**

Distancia de observación: **30.5 m**

Distancia de reconocimiento: **15.4 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **7.7 m**

Apertura mínima: **1**

Distancia de detección (angular): **99.3 m**

Distancia de detección (tele): **248.3 m**

Distancia de observación (angular): **39.4 m**

Distancia de observación (tele): **98.5 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **19.9 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **49.7 m**

Distancia de identificación (angular): **9.9 m**

Distancia de identificación (tele): **24.8 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Longitud de onda infraroja: **750 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Canales de entrada de audio: <b>1.0 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>1.0 canales</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM</b>
Rango de velocidad de bits: <b>8 - 320 Kbit/s</b>
Frecuencias de muestreo: <b>8 - 48 kHz</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido, Gigabit Ethernet</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, SRTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>20 canales</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
Salida de video compuesto: <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Canales de entrada de alarma: <b>2</b>
Canales de salida de alarma: <b>2</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>

Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Protección de privacidad: <b>Si</b>
Latido: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
Registro de flashes: <b>Si</b>
Registro de auditoría: <b>Si</b>
Reposición automática de la red (ANR): <b>Si</b>
Autenticación por consulta: <b>Si</b>
Almacenamiento de acceso en red (NAS): <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Navegador web: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, CC, PoE</b>
Voltaje de entrada AC: <b>24 V</b>
Consumo de energía: <b>50 mA</b>
Consumo de energía (máx.): <b>22.4 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>23.9 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Corriente de salida CC: <b>1.87 A</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Diámetro: <b>14 cm</b>
Longitud: <b>410.1 mm</b>
Peso: <b>2.36 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>462 mm</b>
Largo del paquete: <b>197 mm</b>
Alto del paquete: <b>195 mm</b>
Peso del paquete: <b>3.64 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530773/hikvision-ids-2cd8a48g0-xzs5-204-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>