



## Panduit F92ERLNLNSNM015 cable InfiniBand y de fibra óptica 15 m LC OFNR Amarillo

Panduit F92ERLNLNSNM015, 15 m, OFNR, OS2, LC, LC

SKU: F92ERLNLNSNM015

### Información Técnica

Marca: **Panduit**

Longitud de cable: **15 m**

Tipo de fibra óptica: **OS2**

Conector 1: **LC**

Conector 2: **LC**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Tipo de cable: **OFNR**

Color del producto: **Amarillo**

Diámetro de núcleo: **9 µm**

Diámetro de la cubierta: **125 µm**

Material de chaqueta: **De bajo humo libre de halógenos (LSZH)**

### Aspectos destacados

Panduit F92ERLNLNSNM015. Longitud de cable: 15 m, Tipo de cable: OFNR, Tipo de fibra óptica: OS2, Conector 1: LC, Conector 2: LC, Diámetro de núcleo: 9 µm

### Especificaciones

Características
Longitud de cable: <b>15 m</b>
Tipo de fibra óptica: <b>OS2</b>
Conector 1: <b>LC</b>
Conector 2: <b>LC</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Tipo de cable: <b>OFNR</b>
Color del producto: <b>Amarillo</b>
Diámetro de núcleo: <b>9 µm</b>
Diámetro de la cubierta: <b>125 µm</b>
Estructura de modo de fibra: <b>Multimodo</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>10 Gbit/s</b>
Pérdida de inserción: <b>0.15 Db</b>
Pérdida de retorno: <b>26 Db</b>
Resistencia a la compresión: <b>10</b>

Material de chaqueta: **De bajo humo libre de halógenos (LSZH)**

Material del conector: **Cerámico**

Certificación: **ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-568-C.1, GR-409-CORE, ICEA S-83-59696**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

#### Peso y dimensiones

Diámetro de cable: **1.6 mm**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530987/panduit-f92erlnlnsm015-cable-infiniband-y-de-fibra-optica-15-m-lc-ofnr-amarillo>