Hikvision NVR 12 Megapixel (4K) / 32 canales IP / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 4 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K / Alarmas I/O

Hikvision DS-7732NXI-K4/16P, 32 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7732NXI-K4/16P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Canales de entrada de vídeo: **32 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **17**
Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7732NXI-K4/16P. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1.5U, Color del producto: Negro, Certificación: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017. Consumo de energía (máx.): 20 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: **32 canales**
Canales de entrada de alarma: **16**
Canales de salida de alarma: **4**
Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Resoluciones soportadas: **12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**
Comunicación de dos vías: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Ancho de banda de entrada: **256 Mbit/s**
Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**
Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **4**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **17**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Puertos RS-485: **2**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**200 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**445 mm**
Profundidad:	**400 mm**
Altura:	**75 mm**
Peso:	**5 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/531349/hikvision-nvr-12-megapixel-4k-32-canales-ip-16-puertos-poe-reconocimiento-facial-acusense-evita-falsas-alarmas-4-bahias-de-disco-duro-switch-poe-300-mts-hdmi-en-4k-alarmas-io

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.