



## APC AP8832 unidad de distribución de energía (PDUs) 24 salidas AC Negro

APC AP8832, Regulado, Horizontal/Vertical, Negro, 24 salidas AC, NEMA 5-20R, NEMA L5-30P

SKU: AP8832

### Información Técnica

Marca: **APC**

PDU tipos: **Regulado**

Montaje: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **24 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**

Voltaje nominal de entrada: **100 - 120 V**

### Aspectos destacados

APC AP8832. PDU tipos: Regulado, Montaje: Horizontal/Vertical, Color del producto: Negro. Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA L5-30P. Longitud de cable: 3 m, Certificación: cUL Listed, FCC Part 15 Class A, ICES-003, PSE, UL 60950-1, UL Listed. Voltaje nominal de entrada: 100 - 120 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje nominal de salida: 100-120 V. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 55 x 44 x 1791 mm, Peso: 6.67 kg

### Especificaciones

Diseño
PDU tipos: <b>Regulado</b>
Montaje: <b>Horizontal/Vertical</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: <b>24 salidas AC</b>
Conector: <b>NEMA L5-30P</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-20R</b>
Características
Indicadores LED: <b>Si</b>
Longitud de cable: <b>3 m</b>
Certificación: <b>cUL Listed, FCC Part 15 Class A, ICES-003, PSE, UL 60950-1, UL Listed</b>
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: <b>100 - 120 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Voltaje nominal de salida: <b>100-120 V</b>
Capacidad de carga: <b>2880 VA</b>
Máxima corriente de entrada por fase: <b>30 A</b>

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

#### Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **55 x 44 x 1791 mm**

Peso: **6.67 kg**

#### Empaquetado de datos

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **160 x 108 x 2006 mm**

Peso del paquete: **8.58 kg**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/531378/apc-ap8832-unidad-de-distribucion-de-energia-pdus-24-salidas-ac-negro>