



Provision-ISR FEI-360IPN cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3096 x 2196 Pixeles Techo/pared

Provision-ISR FEI-360IPN, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, IK10

SKU: FEI-360IPN

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **6 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Provision-ISR FEI-360IPN. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Código IK: IK10. Ángulo de campo de visión (FOV): 360°, Balance de blancos: Auto, Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2160 x 2160 Pixeles. Diámetro de lente: 1.07 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Código IK: IK10
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de campo de visión (FOV): 360°
Balance de blancos: Auto
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 2160 x 2160 Píxeles
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Diámetro de lente: 1.07 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 15 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 3096 x 2196 Píxeles
Total de megapíxeles: 6 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 960 x 960, 1920 x 1920
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
3D NR (Reducción de ruido 3D): Si
Control automático de ganancia: Si
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Rango de bits: 64 Kbps - 5 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 2 canales
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711a, G.711u
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, ONVIF
Wifi: No

Bluetooth: **No**Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **SD**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1**puertos de salida BNC: **1**Entrada de micrófono: **Si**Salidas para auriculares: **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía: **420 mA**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.4 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.3 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **41 mm**Diámetro: **13 cm**Peso: **605 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Otras características**Número simultáneo de usuarios: **10 usuario(s)**