



# Aruba R7J38A, 4800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 2400 Mbit/s, 4800 Mbit/s, 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s, 2.4 - 7.125 GHz

HPE Aruba Networking R7J38A, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 4800 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s

#### SKU: R7J38A

#### Información Técnica

Marca: HPE

Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3

Rango máximo de transferencia de datos: 4800 Mbit/s

2.4 GHz: **Si** 5 GHz: **Si** 6 GHz: **Si** 

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si** Color del producto: **Blanco** 

Ubicación: Techo

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2** Cantidad de puertos USB 2.0: **1** 

### Aspectos destacados

HPE Aruba Networking R7J38A. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 4800 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 22.7 W

## Especificaciones

Cantidad de canales: 3 canales

Bluetooth: Si

Especificaciones
Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>Si</b>
Rango máximo de transferencia de datos: 4800 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2400 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): 4800 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 7.125 GHz
Ancho de banda: 160 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz



mcashop

Distancia entre canales: 160 MHz

Versión de Bluetooth: 5.0

Baja Energía Bluetooth (BLE): Si

Selección automática de canal: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Método de espectro disperso: DSSS

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si

Soporte VLAN: Si

Radio máximo de combinación (MRC): Si

Diversidad cíclica de retraso (CDD): Si

Diversidad cíclica de cambio (CSD): Si

Selección de frecuencia dinámica (DFS): Si

Agregación de unidades de datos: A-MPDU, A-MSDU

Módulo de plataforma confiable (TPM): Si

Formación de rayos: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Tipo de conector USB: USB tipo A

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Rango de voltaje DC: 12 V

Consumo energético: 20.2 W

Consumo de energía (máx.): 22.7 W

Diseño

Ubicación: **Techo** 

Color del producto: Blanco

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Estado, Sistema



Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Ganancia de la antena (máx.): 4.8 dBi

Certificados

Certificados de cumplimiento: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Peso y dimensiones

Ancho: 260 mm

Profundidad: 260 mm

Altura: 60 mm

Peso: 1.8 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 285 mm

Largo del paquete: 285 mm

Alto del paquete: 95 mm

Peso del paquete: 2.3 kg

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 100%

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/531558/aruba-r7j38a-4800-mbits-574-mbits-2400-mbits-4800-mbits-10100100025005000-mbits-24-7125-ghz