



Epcom B4K-TURBO-L Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Epcom B4K-TURBO-L, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Torreta

SKU: E4K-TURBO-L

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Aspectos destacados

Epcom B4K-TURBO-L. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 102.9°, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Ángulo de campo de visión (FOV): 102.9°
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 75°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual
Sensor de la imagen

Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Vídeo
Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles
Total de megapíxeles: 8.29 MP
Velocidad de cuadro: 30 fps
Velocidad de cuadro térmica (NTSC): 30 Hz
Velocidad de cuadro térmica (PAL): 30 Hz
Señal analógica: PAL, SECAM
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 2.9 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 82.6 mm
Profundidad: 90 mm
Altura: 79.4 mm
Peso: 300 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1