



Ruijie Networks Switch Administrable Capa 3 con 24 puertos Gigabit + 4 SFP+ para fibra 10Gb, gestión gratuita desde la nube

Ruijie Networks RG-NBS5200-24GT4XS, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: RG-NBS5200-24GT4XS

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-NBS5200-24GT4XS. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Administración basada en web: Si
Gestionado por la nube: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 4
Red
Soporte 10G: Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Soporte VLAN: Si

Funciones de LAN virtual: IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN
Número de VLANs: 4094
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s
Rango de reenvío: 96 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
Ruta estática: Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 9216
Memoria intermedia de paquetes: 12 MB
Seguridad
Funciones DHCP: DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Reglas de la lista de control de acceso (ACL): 1900
IGMP: Si
Funciones de multidifusión
Multidifusión, soporte: Si
Diseño
Montaje en rack: Si
Color del producto: Gris
Botón de restaurar: Si
Número de ventiladores: 1 Ventilador(es)
Desempeño
Nivel de ruido: 45 Db
Tiempo medio entre fallos: 200000 h
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida: No
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Corriente de entrada: 1.5 A
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): No
Peso y dimensiones
Ancho: 440 mm
Profundidad: 207.5 mm

Altura: **43.6 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **513 mm**

Largo del paquete: **333 mm**

Alto del paquete: **145 mm**

Peso del paquete: **2.9 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/531735/ruijie-networks-switch-administrable-capac-3-con-24-puertos-gigabit-4-sfp-para-fibra-10gb-gestion-gratuita-desde-la-nube>