



TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 terminal de líneas ópticas

TP-Link DeltaStream DS-P7001-16, 1:128, 60000 m, Gigabit Ethernet, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 38.4 - 72 V

SKU: DS-P7001-16

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Ruta estática: Si
DHCP, servidor: Si
Relé DHCP: Si
IGMP: Si
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): Y
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Relación de separación de GPON (máx.): 1:128
Distancia lógica máxima (GPON): 60000 m
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Puertos e Interfaces
Puertos ascendentes: Gigabit Ethernet
Puertos Ethernet (RJ-45): 4
Número de puertos GPON: 16
Cantidad de puertos SFP/SFP+: 4
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Rango de voltaje DC: 38.4 - 72 V
Consumo de energía (máx.): 103 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **440 mm**

Altura: **44 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/531737/tp-link-deltastream-ds-p7001-16-terminal-de-lineas-opticas>