



Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3632 x 1632 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26(F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido, 120 Db, Techo

SKU: DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **3632 x 1632 Pixeles**

Total de megapíxeles: **10 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Peso: **2.4 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Las cámaras TandemVu PTZ cuentan con el diseño de cámaras de próxima generación de Hikvision, integrando múltiples lentes en una cámara de seguridad para proporcionar una imagen grande y pequeños detalles en tándem.

Equipadas con esta tecnología, las nuevas cámaras TandemVu PTZ de Hikvision muestran una vista amplia incluso cuando se desplazan, inclinan o hacen zoom. Los usuarios verán todo y no se perderán de nada en un momento dado, obteniendo conocimiento de la situación desde el momento en que configuran la cámara.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido
Visualización de estado PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Función de congelación preestablecida: Si

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Luz integrada: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **55 - 2.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **33 - 1.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **61.5 - 2.8°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **80 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**

Balance de blancos: **ATW, Auto, Fluorescente, Interior, Locked WB, Exterior, Sodium lamp**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2560 x 1440 Píxeles**

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Resolución máxima (cámara panorámica): **3632 x 1632 Píxeles**

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0 Lux**

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **52 Db**

Distancia focal fija (cámara panorámica): **2.8 mm**

Número de apertura máxima (cámara panorámica): **1**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **80°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **180°**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Velocidad del zoom: **3.6 s**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de detección (tele): **2200 m**

Distancia de observación (tele): **873 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **440 m**

Distancia de identificación (tele): **220 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3632 x 1632 Píxeles**

Total de megapíxeles: **10 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 960 x 432, 1200 x 536, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3632 x 1632**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbp**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Posicionamiento 3D: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP, RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets,SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200,Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensionesAltura: **302.6 mm**Diámetro: **16.6 cm**Peso: **2.4 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Otras características**Navegador compatible: **IE11+,Chrome57+,Firefox52+,Safari12+,Edge79.0.309.65+**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/531803/hikvision-ds-2se4c425mwg-e26f0-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3632-x-1632-pixeles-techo>