



TP-Link Archer AX12 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer AX12, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER AX12

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Puerto USB: No Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido

Diseño de la antena: Externo

Tipo de alimentación: Corriente alterna Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1501 Mbit/s

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tipo de producto: Router de mesa

DSL WAN: No Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1501 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1201 Mbit/s

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Reenvío de puertos: Si

Desencadenamiento del puerto: Si

DNS dinámico (DDNS): Si Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Puerto USB: No

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Botón de restaurar: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3

Cortafuegos: **Si**Filtro de URL: **Si**Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Diseño

Color del producto: Negro

Tipo de producto: Router de mesa

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: Si

Antena

Diseño de la antena: Externo

Cantidad de antenas: 4

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 215 mm

Profundidad: 117 mm

Altura: 32 mm

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/531960/tp-link-archer-ax12-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-neground-banda-24-ghz-5-ghz$