



Epcom Kit Extensor HDMI para distancias de 70 metros / Resolución 4K x 2K@ 60 Hz/ Cat 6, 6a y 7 / IPCOLOR / CERO LATENCIA / SIN COMPRIMIR / Uso 24/7 / Puerto S/PDIF / Soporta ARC / Salida Loop / Alimiente solo el Tx (PoC) / Control IR

Epcom TT676E, 3840 x 2160 Pixeles, Transmisor y receptor AV, Alámbrico, Negro, HDCP

SKU: TT676E

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo: **Transmisor y receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

Epcom TT676E. Tipo: Transmisor y receptor AV, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Tipos de cable soportados: Cat6, Cat6a, Cat7. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de operación: 5 V, Voltaje de funcionamiento (transmisor): 5 V, Consumo energético: 4 W. Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): 99 x 106 x 26.2 mm, Peso del receptor: 210 g

Especificaciones

| |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Características |
| Tipo: Transmisor y receptor AV |
| Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipos de cable soportados: Cat6, Cat6a, Cat7 |
| Máxima velocidad de actualización: 60 Hz |
| Ancho de banda: 18 Gbit/s |
| Formatos de audio soportados: DTS, LPCM |
| HDCP: Si |
| Entrada de la señal diferencial de transición minimizada (TMDS): 1.2 V |
| HDCP versión: 2.2 |
| Color del producto: Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Puertos de entrada RJ-45: 1 |
| Puertos de salida RJ-45: 2 |
| Entrada HDMI: 1 |
| Número de salidas HDMI: 2 |
| Versión HDMI: 2.0 |
| Audio digital, salida optica: 1 |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada remota (IR): 2 |
| Salida remota (IR): 2 |
| Enchufe de entrada de CC: Si |
| Control de energía |
| Voltaje de operación: 5 V |
| Voltaje de funcionamiento (transmisor): 5 V |
| Consumo energético: 4 W |
| Consumo de energía (máx.): 4 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): 99 x 106 x 26.2 mm |
| Peso del receptor: 210 g |

Link: <https://mcashop.mx/producto/532039/epcom-kit-extensor-hdmi-para-distancias-de-70-metros-resolucion-4k-x-2k-at-60-hz-cat-6-6a-y-7-ipcolor-cero-latencia-sin-comprimir-uso-247-puerto-spdif-soporta-arc-salida-loop-alimente-solo-el-tx-poc-control-ir>