



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared

SKU: DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114 - 32°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58 - 17°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Pixeles. Zoom digital: 4x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Distancia de detección (angular): 85.3 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>

**Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **114 - 32°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58 - 17°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **138 - 36°**Ángulo de inclinación: **0 - 80°**Rango de paneo: **0 - 355°**Balance de blancos: **Auto, Manual**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **3840 x 2160 Píxeles****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **4x**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**Apertura máxima: **1.5**Distancia de detección (angular): **85.3 m**Distancia de detección (tele): **280 m**Distancia de observación (angular): **34.1 m**Distancia de observación (tele): **112 m**Distancia de reconocimiento (angular): **17.1 m**Distancia de reconocimiento (tele): **56 m**Distancia de identificación (angular): **8.5 m**Distancia de identificación (tele): **28 m**Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **60 m**Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **3**

#### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **7.92 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **100 mm**

Diámetro: **12.6 cm**

Peso: **640 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **840 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532232/dahua-technology-lite-dh-hac-hdbw1801ran-z-a-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>