



## Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3841E-S-0280B-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3841E-S-0280B-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: DH-IPC-HDW3841EM-S-S2

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3841E-S-0280B-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°, Rango de paneo: 0 - 355°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 87.7 m, Distancia de observación: 35.1 m, Distancia de reconocimiento: 17.5 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>

Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>355°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/100000 s</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Automático/Manual</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Distancia de detección: <b>87.7 m</b>
Distancia de observación: <b>35.1 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>17.5 m</b>
Distancia de identificación: <b>8.8 m</b>
Apertura mínima: <b>1.4</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>1.5 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>3</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>8 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG</b>

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

## Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **1024 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

## Seguridad

Espejo: **Si**

## Características de administración

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

## Control de energía

Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo energético: <b>4 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>8.5 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>4.9 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>89.1 mm</b>
Diámetro: <b>11.2 cm</b>
Peso: <b>516 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>670 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/532239/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw3841e-s-0280b-s2-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-techo-blanco-domo>