



Dahua Technology WizSense SD52C232XA-HNR Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense SD52C232XA-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido, DH-SD, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA...

SKU: DH-SD52C232XA-HNR

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Contro PTZ: **Si**

Modos PTZ: **Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido**

Protocolos PTZ: **DH-SD**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2, No. 62368-1**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **62.8°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **36.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **69.2°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Velocidad de inclinación: **250 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **350 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **500 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom óptico: **32x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **2152 m**

Distancia de observación: **850 m**

Distancia de reconocimiento: **430 m**

Intervalo de longitud focal: **4.9 - 156 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **4.4**

Distancia de identificación: **215 m**

Apertura mínima: **1.35**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 3 Kbps–20480 Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Codecs de audio: **G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **1000 MB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Objeto faltante**

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **10 W**

Consumo de energía (máx.): **16 W**

Voltaje de salida CC: **24**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Diámetro: **18.6 cm**

Longitud: **253 mm**

Peso: **2.2 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/532365/dahua-technology-wizsense-sd52c232xa-hnr-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>