Switch VIVOTEK AW-FET-060C-065, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

VIVOTEK AW-FET-060C-065, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: AW-FET-060C-065

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u**
Montaje en rack: **No**
Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **2048 entradas**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

VIVOTEK AW-FET-060C-065. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas, Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:	**6**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:	**Fast Ethernet (10/100)**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre):	**6**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u**
Soporte 10G:	**No**
Tecnología de cableado ethernet de cobre:	**10BASE-T, 100BASE-TX**
Bidireccional completo (Full duplex):	**Si**
Auto MDI / MDI-X:	**Si**
Auto-negociación:	**Si**
Soporte VLAN:	**No**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**1.2 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC:	**2048 entradas**
Soporte Jumbo Frames:	**No**

Marcos jumbo:	**1536**
Diseño	
Montaje en rack:	**No**
Color del producto:	**Negro**
Control de energía	
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Protección de sobrecarga:	**Si**
Voltaje de protección contra sobretensión:	**4 kV**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE):	**4**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE):	**30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**60 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**168 mm**
Profundidad:	**94.1 mm**
Altura:	**32 mm**
Peso:	**500 g**
Certificados	
Certificación:	**CE, FCC, VCCI, C-Tick Class A EN60950-1, IEC60950-1**

Link: https://mcashop.mx/producto/532447/switch-vivotek-aw-fet-060c-065-fast-ethernet-10100-bidireccional-completo-full-duplex-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.