



## VIVOTEK AW-FET-060C-065 dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

VIVOTEK AW-FET-060C-065, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: AW-FET-060C-065

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2048 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

VIVOTEK AW-FET-060C-065. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas, Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>6</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): <b>6</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Tecnología de cableado ethernet de cobre: <b>10BASE-T, 100BASE-TX</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Auto-negociación: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>No</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>1.2 Gbit/s</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>2048 entradas</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>No</b>
Marcos jumbo: <b>1536</b>
<b>Diseño</b>
Montaje en rack: <b>No</b>

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE, FCC, VCCI, C-Tick Class A EN60950-1, IEC60950-1**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **4 kV**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **168 mm**

Profundidad: **94.1 mm**

Altura: **32 mm**

Peso: **500 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532447/vivotek-aw-fet-060c-065-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>