



Dahua Technology IPC DH- -HFW3441E-S-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Dahua Technology IPC DH- -HFW3441E-S-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Colores variados

SKU: DH-IPC-HFW3441E-S-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Colores variados**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC DH- -HFW3441E-S-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Colores variados, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 2.8 - 3.6 - 6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Colores variados
Indicadores LED: Si
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Resistente a la intemperie: Si
A prueba de niebla: Si

Cámara fotográficaControl de inclinación de la cámara: **No**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000 s**Velocidad de obturación ajustable: **Auto****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **2688 x 1520 Píxeles****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 - 6 mm**Apertura máxima: **1.4****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Estándares de red: IEEE 802.1x
Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Memoria interna: 512 MB
Capacidad de ROM: 128 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Programación de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 5.9 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7.2 W
Corriente de salida CC: 12 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **70.5 mm**

Altura: **66.4 mm**

Longitud: **192.7 mm**

Peso: **590 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532497/dahua-technology-ipc-dh-hfw3441e-s-s2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared>