



Dahua Technology ASC2204B-S, CE/FCC/UL, 12 V, 1.4 A, 41.6 W, 0.8 W, -30 - 60 °C

Dahua Technology ASC2204B-S, CE/FCC/UL, 12 V, 1.4 A, 41.6 W, 0.8 W, -30 - 60 °C

SKU: DHI-ASC2204B-S

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Interfaz: **RS-485**

Número máximo de puertas: **4 puerta(s)**

UPS integrado: **No**

Diseño de empaque: **Desnudo**

### Aspectos destacados

Dahua Technology ASC2204B-S. Certificación: CE/FCC/UL. Voltaje de operación: 12 V, Corriente de operación: 1.4 A, Consumo energético: 41.6 W. Ancho: 210 mm, Profundidad: 50 mm, Altura: 106 mm. Ancho del paquete: 255 mm, Largo del paquete: 87 mm, Alto del paquete: 166 mm

### Especificaciones

<b>Detalles técnicos</b>
Diseño de empaque: <b>Desnudo</b>
Número máximo de puertas: <b>4 puerta(s)</b>
UPS integrado: <b>No</b>
Interfaz: <b>RS-485</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4; TCP; UDP</b>
Número de usuarios: <b>100000 usuario(s)</b>
Botón de salida soportado: <b>Si</b>
<b>Desempeño</b>
Interfaz de Wiegand: <b>Si</b>
Número de lectores Wiegand soportados: <b>4</b>
Canales de entrada de alarma: <b>1</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE/FCC/UL</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de operación: <b>12 V</b>
Corriente de operación: <b>1.4 A</b>
Consumo energético: <b>41.6 W</b>
Consumo eléctrico (sin carga): <b>0.8 W</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>

Puertos RS-485: **5**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **210 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **106 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **255 mm**

Largo del paquete: **87 mm**

Alto del paquete: **166 mm**

Peso del paquete: **600 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/532564/dahua-technology-asc2204b-s-cefccul-12-v-14-a-416-w-08-w-30-60-c>