



## Dahua Technology ASC2204B-S controlador de puerta de seguridad Desnudo 4 puerta(s) RS-485

Dahua Technology ASC2204B-S, CE/FCC/UL, 12 V, 1.4 A, 41.6 W, 0.8 W, -30 - 60 °C

SKU: DHI-ASC2204B-S

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Interfaz: **RS-485**

Número máximo de puertas: **4 puerta(s)**

UPS integrado: **No**

Diseño de empaque: **Desnudo**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Technical details

Diseño de empaque: **Desnudo**

Número máximo de puertas: **4 puerta(s)**

UPS integrado: **No**

Interfaz: **RS-485**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; TCP; UDP**

Número de usuarios: **100000 usuario(s)**

Botón de salida soportado: **Si**

### Desempeño

Interfaz de Wiegand: **Si**

Número de lectores Wiegand soportados: **4**

Canales de entrada de alarma: **1**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Certificación: **CE/FCC/UL**

### Control de energía

Voltaje de operación: **12 V**

Corriente de operación: **1.4 A**

Consumo energético: **41.6 W**

Consumo eléctrico (sin carga): **0.8 W**

### Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **5**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **210 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **106 mm**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **255 mm**

Largo del paquete: **87 mm**

Alto del paquete: **166 mm**

Peso del paquete: **600 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532564/dahua-technology-asc2204b-s-controlador-de-puerta-de-seguridad-desnudo-4-puertas-rs-485>