



Dahua Technology DHI-ASI2212J-D, Lector de control de acceso inteligente, Lector de huella digital, Lector de código de acceso, Lector de chip/tarjeta de acceso

Dahua Technology DHI-ASI2212J-D, Lector de control de acceso inteligente, Lector de huella digital, Lector de código de acceso, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASI2212J-D

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Lector de control de acceso inteligente**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Contraseña**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-ASI2212J-D. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"). Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100, Protocolos de red compatibles: UDP; TCP; IPv4; P2P. Voltaje de entrada: 12 V, Consumo de energía (máx.): 12 W. Ancho: 86 mm, Profundidad: 30 mm, Altura: 205 mm. Ancho del paquete: 131 mm, Largo del paquete: 75 mm, Alto del paquete: 254 mm

Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: Lector de control de acceso inteligente
Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Contraseña
Interfaz de Wiegand: Si
Lector de huella digital: Si
Lector de código de acceso: Si
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: Sin contacto
Teclado integrado: Si
Distancia de trabajo sin contacto: 6 cm
Función de alarma: Si
Tiempo de identificación (1:N): 1 s
Tipo de sensor de huellas digitales: Óptico
Capacidad de huellas dactilares: 3000
Canales de salida de alarma: 1
Capacidad de los usuarios: 5000 usuario(s)
Capacidad de la contraseña: 5000

Capacidad de registro: **100000**Botón de salida: **Si**Operado remotamente: **Si**Color del producto: **Negro**Número de usuarios: **5000 usuario(s)**Certificación: **CE; FCC****Exhibición**Pantalla incorporada: **Si**Tipo de visualizador: **LCD**Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100 Mbit/s**Tecnología de cableado: **10/100**Protocolos de red compatibles: **UDP; TCP; IPv4; P2P**Puertos RS-485: **1**Puerto USB: **Si**Alarma de entrada / salida: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 V**Consumo de energía (máx.): **12 W****Peso y dimensiones**Ancho: **86 mm**Profundidad: **30 mm**Altura: **205 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **131 mm**Largo del paquete: **75 mm**Alto del paquete: **254 mm**Peso del paquete: **450 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**