



Dahua Technology PoE DH-PFS3006-4ET-60 dispositivo de redes No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) **Energía sobre Ethernet (PoE) Negro**

Dahua Technology PoE DH-PFS3006-4ET-60, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DH-PFS3006-4ET-60

Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Montaje en rack: No

Apilable: No

Fuente de alimentación incluida: Si

Fuente de energía: CC

Capacidad de conmutación: 1.8 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Capa del interruptor: L2

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 6 Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No Auto MDI / MDI-X: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 1.8 Gbit/s

Rango de reenvío: 0.89 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas Memoria intermedia de paquetes: 1 MB



Diseño

Montaje en rack: No

Apilable: No

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si Montaje de pared: Si

Control de energía

Fuente de energía: CC

Fuente de alimentación incluida: Si

Voltaje de entrada DC: 53 V

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 4

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 60 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 130 mm

Profundidad: 85 mm

Altura: 26 mm

Peso: 300 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 267 mm

Largo del paquete: 239 mm

Alto del paquete: 77 mm

Peso del paquete: 900 g

Link: https://mcashop.mx/producto/532738/dahua-technology-poe-dh-pfs3006-4et-60-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poenegro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.