



## Dahua Technology Lite HAC-HFW1801TM-I8 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1801TM-I8, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 +..., Techo/pared

SKU: DH-HAC-HFW1801TMN-I8

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

A prueba de niebla: **Si**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 s–1/100000 s, 1/30 s–1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **106°**

Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **56°**

Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **125°**

Ángulo de visión, horizontal (lente de 6 mm): **55°**

Ángulo de visión, vertical (lente de 6 mm): **31°**

Ángulo de visión, diagonal (lente de 6 mm): **62°**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **3840 x 2160 Píxeles**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **88 m**

Distancia de observación: **35.2 m**

Distancia de reconocimiento: **17.6 m**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **8.8 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m**

Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **88 m**

Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **35.2 m**

Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **17.6 m**

Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **8.8 m**

Distancia de detección (lente de 6 mm): **154.7 m**

Distancia de observación (lente de 6 mm): **61.9 m**

Distancia de reconocimiento (lente de 6 mm): **30.9 m**

Distancia de identificación (lente de 6 mm): **15.5 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

## Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

## Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

## Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

## Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

## Seguridad

Espejo: **Si**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 95 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **-40 - 60%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **240.7 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Longitud: **90.4 mm**

Peso: **650 g**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **299 mm**

Largo del paquete: **119 mm**

Alto del paquete: **111 mm**Peso del paquete: **870 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/532742/dahua-technology-lite-hac-hfw1801tm-i8-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>