

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology Lite HAC-HFW1801TM-I8 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1801TM-I8, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 +..., Techo/pared
SKU: DH-HAC-HFW1801TMN-I8

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **650 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 s–1/100000 s, 1/30 s–1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **106°**

Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **56°**

Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **125°**

Ángulo de visión, horizontal (lente de 6 mm): **55°**

Ángulo de visión, vertical (lente de 6 mm): **31°**

Ángulo de visión, diagonal (lente de 6 mm): **62°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **3840 x 2160 Píxeles**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **88 m**

Distancia de observación: **35.2 m**

Distancia de reconocimiento: **17.6 m**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **8.8 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m**

Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **88 m**

Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **35.2 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **17.6 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **8.8 m**
Distancia de detección (lente de 6 mm): **154.7 m**
Distancia de observación (lente de 6 mm): **61.9 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 6 mm): **30.9 m**
Distancia de identificación (lente de 6 mm): **15.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **80 m**
Tipo de LED: **IR**
Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
Total de megapíxeles: **8 MP**
Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Red

Ethernet: **No**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6.4 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 95 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **-40 - 60%**

Peso y dimensiones

Ancho: **240.7 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Longitud: **90.4 mm**

Peso: **650 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **299 mm**

Largo del paquete: **119 mm**

Alto del paquete: **111 mm**

Peso del paquete: **870 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532742/dahua-technology-lite-hac-hfw1801tm-i8-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-externo-3840-x-2160-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.