

VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: SD9384-EHL

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
Zoom óptico: **30x**
Intervalo de longitud focal: **4.94 - 148.24 mm**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **200 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8 | Mac: Mac OS X 10.12 Sierra**
Compatible con Mac: **Si**
Audio
Canales de entrada de audio: **2.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Codecs de voz: **G.711, G.726**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Entrada de micrófono: **Si**
Salidas para auriculares: **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Interfaz de comunicación: **RJ-45**
Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **30x**
Zoom digital: **32x**
Cantidad de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **4.94 - 148.24 mm**
Autoenfoque: **Si**
Enfoque: **Motorizado**
Apertura máxima: **4.6**
Apertura mínima: **1.3**
Peso y dimensiones
Ancho: **237 mm**
Profundidad: **336 mm**
Altura: **337 mm**
Diámetro: **25.6 cm**
Peso: **7.1 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
Voltaje de entrada AC: **24 V**
Consumo máximo de energía: **51 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **51 W**
Voltaje de salida DC: **48**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 98%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Espejo móvil: **Si**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Smart IR: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjetas integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Memoria Flash: **8000 MB**

Memoria interna (MB): **2000 MB**

Seguridad

Detección de movimiento en video disponible: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico, Alerta de mensaje de snapchat**

Sensor de movimiento incluido: **Si**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **2560 x 1920 Pixeles**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **54.1°**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **41.2°**

Ángulo de visión diagonal de la lente: **65.7°**

Ángulo de inclinación: **-110 - 110°**

Velocidad de inclinación: **450 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **450 °/seg**

Giro automático: **Si**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Auto**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Kit de montaje en pared: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Número simultáneo de usuarios: **10 usuario(s)**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**
Resistente a la intemperie: **Si**
A prueba de niebla: **Si**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **200 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **8**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Auto-seguimiento: **Si**
Modo panorámico automático: **Si**
Modo de patrulla automático: **Si**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Cámara panorámica
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **74 Db**

Link: https://mcashop.mx/producto/532743/vivotek-5mp-30x-zoom-h265-wdr-pro-nema-4x-outdoor-ptz-speed-dome-494-14824mm-lens-i-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.