

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

VIVOTEK
A Delta Group Company

www.mcashop.mx



VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Negro, Blanco
SKU: SD9384-EHL

Información Técnica

- Marca: **VIVOTEK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
- Peso: **7.1 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Auto-seguimiento: **Si**
Modo panorámico automático: **Si**
Modo de patrulla automático: **Si**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **54.1°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41.2°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **65.7°**

Ángulo de inclinación: **-110 - 110°**

Velocidad de inclinación: **450 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **450 °/seg**

Giro automático: **Si**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Auto**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2560 x 1920 Píxeles**

Cámara panorámica

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **74 Db**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **30x**

Zoom digital: **32x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.94 - 148.24 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **4.6**

Apertura mínima: **1.3**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **200 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **8**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **2.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Codecs de voz: **G.711, G.726**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Memoria Flash: **8000 MB**

Memoria interna (MB): **2000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Interfaz de comunicación: **RJ-45**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico, Alerta de mensaje de snapchat**

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **51 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **51 W**

Voltaje de salida DC: **48**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 98%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Ancho: **237 mm**
Profundidad: **336 mm**
Altura: **337 mm**
Diámetro: **25.6 cm**
Peso: **7.1 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**
Kit de montaje: **Si**
Tornillos incluidos: **Si**
Kit de montaje en pared: **Si**
Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Número simultáneo de usuarios: **10 usuario(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532743/vivotek-5mp-30x-zoom-h265-wdr-pro-nema-4x-outdoor-ptz-speed-dome-494-14824mm-lens-i-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.