



VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: SD9384-EHL

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Peso: **7.1 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Auto-seguimiento: Si
Modo panorámico automático: Si
Modo de patrulla automático: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño

Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Indicadores LED: Corriente, Estado
Funciones de protección: A prueba de vandalismo, Resistente al agua
Grado de protección IP: IP66
Código IK: IK10
Resistente a la intemperie: Si
A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 54.1°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 41.2°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 65.7°
Ángulo de inclinación: -110 - 110°
Velocidad de inclinación: 450 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 450 °/seg
Giro automático: Si
Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable: Auto

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1920 Píxeles

Cámara panorámica

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 74 Db
--

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 30x
Zoom digital: 32x
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 4.94 - 148.24 mm
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado
Apertura máxima: 4.6
Apertura mínima: 1.3

Visión nocturna

Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 200 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 8

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **2.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Codecs de voz: **G.711, G.726**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Memoria Flash: **8000 MB**

Memoria interna (MB): **2000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Interfaz de comunicación: **RJ-45**

Seguridad

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico, Alerta de mensaje de snapchat**

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **51 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **51 W**

Voltaje de salida DC: **48**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 98%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Ancho: **237 mm**

Profundidad: **336 mm**

Altura: **337 mm**

Diámetro: **25.6 cm**

Peso: **7.1 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Kit de montaje en pared: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Número simultáneo de usuarios: **10 usuario(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/532743/vivotek-5mp-30x-zoom-h265-wdr-pro-nema-4x-outdoor-ptz-speed-dome-494-14824mm-lens-i-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>