



VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Negro, Blanco

VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: SD9384-EHL

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

VIVOTEK 5MP 30X ZOOM H.265 WDR PRO NEMA 4X OUTDOOR PTZ SPEED DOME, 4.94-148.24MM LENS, I. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 54.1°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 41.2°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 65.7°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1920 Píxeles. Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 74 Db

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Auto-seguimiento: Si
Modo panorámico automático: Si
Modo de patrulla automático: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **54.1°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41.2°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **65.7°**

Ángulo de inclinación: **-110 - 110°**

Velocidad de inclinación: **450 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **450 °/seg**

Giro automático: **Si**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Auto**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2560 x 1920 Píxeles**

Cámara panorámica

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **74 Db**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **30x**

Zoom digital: **32x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.94 - 148.24 mm**

Autoenfoque: **Si**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **4.6**

Apertura mínima: **1.3**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **200 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **8**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **2 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Codecs de voz: **G.711, G.726**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Memoria Flash: **8000 MB**

Memoria interna: **2000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Interfaz: **RJ-45**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico, Alerta de mensaje de snapchat**

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **51 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **51 W**

Voltaje de salida CC: **48**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 98%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Ancho: **237 mm**

Profundidad: **336 mm**

Altura: **337 mm**

Diámetro: **25.6 cm**

Peso: **7.1 kg**

Contenido del empaqueNúmero de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Tornillos incluidos: **Si**Kit de montaje en pared: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Otras características**Número simultáneo de usuarios: **10 usuario(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/532743/vivotek-5mp-30x-zoom-h265-wdr-pro-nema-4x-outdoor-ptz-speed-dome-494-14824mm-lens-i-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-alambrico-120-db-techopared-negro-blanco>