



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de pano: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 -1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

### **Sensor de la imagen**

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Cámara panorámica**

Control de la tasa de bits (cámara panorámica): **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Tasa de bits (cámara panorámica): **H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps**

Balance de blancos (cámara panorámica): **Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **4**

### **Sistema de lentes**

Apertura máxima: **1**

Distancia focal fija: **13.5 mm**

Distancia de detección (angular): **65.2 m**

Distancia de detección (tele): **186.6 m**

Distancia de observación (angular): **26.1 m**

Distancia de observación (tele): **74.6 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **37.3 m**

Distancia de identificación (angular): **6.5 m**

Distancia de identificación (tele): **18.7 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

## **Audio**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.723, G.726, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

## **Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

## **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

## **Seguridad**

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

## **Características de administración**

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

## **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.3 W**

Consumo de energía (máx.): **7.7 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

**Requisitos del sistema**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

**Peso y dimensiones**

Altura: **105 mm**

Diámetro: **12.6 cm**

Peso: **730 g**

**Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **900 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532754/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw3549r1-zas-pv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2960-x-1668-pixeles-techopared>