

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo/pared, Negro, Blanco
SKU: DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **730 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 –1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Control de la tasa de bits (cámara panorámica): **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Tasa de bits (cámara panorámica): **H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps**

Balance de blancos (cámara panorámica): **Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **4**

Sistema de lentes

Apertura máxima: **1**

Distancia focal fija: **13.5 mm**

Distancia de detección (angular): **65.2 m**

Distancia de detección (tele): **186.6 m**

Distancia de observación (angular): **26.1 m**

Distancia de observación (tele): **74.6 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **37.3 m**

Distancia de identificación (angular): **6.5 m**

Distancia de identificación (tele): **18.7 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Distancia de visión nocturna en B/N: **40 m**
Tipo de LED: **IR**
Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**
Total de megapíxeles: **5 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264+, H.265+**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620**
Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.723, G.726, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**
Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.3 W**

Consumo de energía (máx.): **7.7 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **105 mm**

Diámetro: **12.6 cm**

Peso: **730 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **900 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532754/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw3549r1-zas-pv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2960-x-1668-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.