



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Control de la tasa de bits (cámara panorámica): Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR), Tasa de bits (cámara panorámica): H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps, Balance de blancos (cámara panorámica): Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de obturador: **1/3 –1/100,000**Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Cámara panorámica**Control de la tasa de bits (cámara panorámica): **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**Tasa de bits (cámara panorámica): **H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps**Balance de blancos (cámara panorámica): **Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **4****Sistema de lentes**Apertura máxima: **1**Distancia focal fija: **13.5 mm**Distancia de detección (angular): **65.2 m**Distancia de detección (tele): **186.6 m**Distancia de observación (angular): **26.1 m**Distancia de observación (tele): **74.6 m**Distancia de reconocimiento (angular): **13 m**Distancia de reconocimiento (tele): **37.3 m**Distancia de identificación (angular): **6.5 m**Distancia de identificación (tele): **18.7 m**Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **50 m**Distancia de visión nocturna en B/N: **40 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo
Máxima resolución: 2960 x 1668 Pixeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264+, H.265+
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.723, G.726, PCM
Relación señal/ruido (SNR): 56 Db
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Memoria interna: 512 MB
Capacidad de ROM: 128 MB
Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión, Cable de conexión
Sensor de movimiento: Si
Espejo: Si
Características de administración
Navegador web: Si
Programación de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo energético: 3.3 W
Consumo de energía (máx.): 7.7 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 9 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones
Altura: 105 mm
Diámetro: 12.6 cm
Peso: 730 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 900 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/532754/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw3549r1-zas-pv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2960-x-1668-pixeles-techopared>