



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2549S-S-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2549S-S-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2549S-S-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **2**

Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2549S-S-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0007 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 63.6 m, Distancia de observación: 25.4 m, Distancia de reconocimiento: 12.7 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/escritorio
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0007 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 132°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual, Street lamp, Natural
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100.000 s
Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 2
Distancia de detección: 63.6 m
Distancia de observación: 25.4 m
Distancia de reconocimiento: 12.7 m
Diámetro de lente: 2.8 mm
Enfoque fijo: Si
Apertura máxima: 1.6
Distancia de identificación: 8.5 m
Alcance normal de enfoque: 1.3 m
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 1
Vídeo
Máxima resolución: 2960 x 1668 Pixeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Ajuste de calidad de imagen: Espejo
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Smart IR: Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Rango de velocidad de bits: 12 - 6144 Kbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Vista viva: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Detección de movimiento en vídeo: Si

Espejo: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 166.2 mm
Profundidad: 70 mm
Altura: 70 mm
Peso: 480 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 590 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/532757/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hfw2549s-s-il-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-techoescritorio-blanco>