



Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,..., Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-SD5A232GB-HNR

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Certificación: CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-

1

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo Color del producto: Negro, Blanco Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica



Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 58.4° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.4°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 66.4°

Ángulo de inclinación: -15 - 90° Velocidad de inclinación: 300 °/seg

Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 200 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360° Velocidad de paneo: 400 °/seg

Velocidad de giro manual: 0.1 - 300 °/seg

Balance de blancos: ATW, Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30,000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Zoom óptico: 32x

Zoom digital: 16x

Intervalo de longitud focal: 4.5 - 144 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.5 Apertura mínima: 4

Distancia más cercana de enfoque: 0.1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)



Rango de bits: 64 kbps-10496 kbps

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 55 Db

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP;

DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Memoria interna: 1024 MB Capacidad de ROM: 4096 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Sensor de movimiento: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 10 W

Consumo de energía (máx.): 22 W

Voltaje de salida CC: 24

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C

Peso y dimensiones

Altura: 332 mm Diámetro: 19 cm Peso: 4.7 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 8 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $\label{limit} \textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/532764/dahua-technology-wizsense-sd5a232gb-hnr-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-to-link: https://mcashop.mx/producto/532764/dahua-technology-wizsense-sd5a232gb-hnr-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-to-link: https://mcashop.mx/producto/532764/dahua-technology-wizsense-sd5a232gb-hnr-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-to-link: https://mcashop.mx/producto/532764/dahua-technology-wizsense-sd5a232gb-hnr-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-to-link: https://mcashop.mx/producto/532764/dahua-technology-wizsense-sd5a232gb-hnr-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-to-link: https://mcashop.mx/producto/532764/dahua-technology-wizsense-sd5a232gb-hnr-camara-de-vigilancia-domo-camara-domo-camara-de-vigilancia-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-ca$ pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.