



Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-SD5A232GB-HNR

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 58.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.5 - 144 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
A prueba de niebla: Si
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0005 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 58.4°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.4°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 66.4°
Ángulo de inclinación: -15 - 90°
Velocidad de inclinación: 300 °/seg
Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 200 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 400 °/seg
Velocidad de giro manual: 0.1 - 300 °/seg
Balance de blancos: ATW, Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30,000 s
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Zoom óptico: 32x
Zoom digital: 16x
Intervalo de longitud focal: 4.5 - 144 mm
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 1.5
Apertura mínima: 4
Distancia más cercana de enfoque: 0.1 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **64 kbps–10496 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna: **1024 MB**

Capacidad de ROM: **4096 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Control de energíaTipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **10 W**Consumo de energía (máx.): **22 W**Voltaje de salida CC: **24****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C****Peso y dimensiones**Altura: **332 mm**Diámetro: **19 cm**Peso: **4.7 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **8 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/532764/dahua-technology-wizsense-sd5a232gb-hnr-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>