



## Dahua Technology WizSense SD6CE445GB-HNR Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense SD6CE445GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, Pelco-P/D, DH-SD, EN55032, EN55024, EN50130-4, FCC, ANSI C63.4-2014

SKU: DH-SD6CE445GB-HNR

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense SD6CE445GB-HNR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 65.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1440 Pixeles. Zoom óptico: 45x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2451.7 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>5 patrones</b>
Protocolos PTZ: <b>Pelco-P/D, DH-SD</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Tour de la grabación: <b>Si</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Certificación: <b>EN55032, EN55024, EN50130-4, FCC, ANSI C63.4-2014</b>
Diseño

Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>180°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>65.7°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>39.4°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>73.1°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-20 - 90°</b>
Velocidad de preselección de la inclinación: <b>300 °/seg</b>
Velocidad de inclinación manual: <b>0.1 - 200 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de panorámica prefijada: <b>400 °/seg</b>
Velocidad de giro manual: <b>0.1 - 300 °/seg</b>
Giro automático: <b>Si</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/1 - 1/30000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>2560 x 1440 Píxeles</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>45x</b>
Zoom digital: <b>16x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>2451.7 m</b>

Distancia de observación: **972.9 m**Distancia de reconocimiento: **490.3 m**Intervalo de longitud focal: **3.95 - 177.75 mm**Autoenfoco: **Si**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **4.95**Distancia de identificación: **245.2 m**Apertura mínima: **1.6**Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **250 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **6****Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1536, 2560 x 1440**Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Estabilizador de imagen: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **38 kbps - 8960 kbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Smart IR: **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.723, G.726, G.729**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, RTSP, ARP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna: **1000 MB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Cable de conexión**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **DSS, DMSS**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía: <b>13 mA</b>
Consumo de energía (máx.): <b>25 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>24</b>
Corriente de salida CC: <b>2.5 A</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Diámetro: <b>20.9 cm</b>
Longitud: <b>337.4 mm</b>
Peso: <b>5.9 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>9.6 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/532804/dahua-technology-wizsense-sd6ce445gb-hnr-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>