

Dahua Technology WizSense SD22204DB-GNY Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense SD22204DB-GNY, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, Secuencia preestablecida, Pelco-P/D, CE, FCC, UL

SKU: DH-SD22204DB-GNY

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **4x**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **4x**
Zoom digital: **16x**
Distancia de detección: **165.5 m**
Distancia de observación: **65.4 m**
Distancia de reconocimiento: **33.1 m**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **3**
Distancia de identificación: **16.6 m**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**
Peso y dimensiones
Altura: **89 mm**
Diámetro: **12.2 cm**
Peso: **500 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo energético: **2.3 W**
Consumo máximo de energía: **6.1 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **1 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits:	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits:	**448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Memoria interna (MB):	**256 MB**
Capacidad de ROM:	**128 MB**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**700 g**
Tipo de empaque:	**Caja**
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V):	**1920 x 1080 Pixeles**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Navegador web:	**Si**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0.005 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**99.1°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**53.4°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**117.7°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Velocidad de inclinación:	**60 °/seg**
Rango de paneo:	**0 - 355°**
Velocidad de paneo:	**100 °/seg**
Velocidad de panorámica prefijada:	**100 °/seg**
Balance de blancos:	**ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/1 - 1/30000 s**
Contenido del empaque	

Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP66**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Tipo de LED: **IR**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Modos PTZ: **5 patrones, 8 Tour, Secuencia preestablecida**
Protocolos PTZ: **Pelco-P/D**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Certificación: **CE, FCC, UL**

Link: https://mcashop.mx/producto/532806/dahua-technology-wizsense-sd22204db-gny-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.