



## Switch UTEPO UTP7108E-POE, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

UTEPO UTP7108E-POE, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: UTP7108E-POE

### Información Técnica

Marca: **UTEPO**

Estándares de red: **IEEE 802.11ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

UTEPO UTP7108E-POE. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 5.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.11ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.11ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b>
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>5.6 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>4 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>8000 entradas</b>
Guardar y remitir: <b>Si</b>
Memoria intermedia de paquetes: <b>1 MB</b>
Diseño

Montaje en rack: <b>Si</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>PoE, Corriente, Enlace ascendente</b>
Control de energía
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>
Voltaje de entrada DC: <b>48 - 57 V</b>
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 65 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 85 °C</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>110 mm</b>
Profundidad: <b>159 mm</b>
Altura: <b>44 mm</b>
Peso: <b>500 g</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/532816/switch-utepo-utp7108e-poe-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-montaje-en-rack>