Dahua Technology All-environment ECA2A1400-HN, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ClassA CE: EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 55024/EN..., Techo/pared, Acero inoxidable

Dahua Technology All-environment ECA2A1400-HN, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ClassA CE: EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 55024/EN..., Techo/pared, Acero inoxidable

SKU: DH-ECA2A1400-HN

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Ethernet: **Si**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Acero inoxidable**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology All-environment ECA2A1400-HN. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Acero inoxidable, Material de la cubierta: Acero inoxidable. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 81°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 4 - 6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0.2 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Certificación: **FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ClassA CE: EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 55024/EN 55035/EN 50130-4/EN 62368-1 ATEX: EN 60079-0/EN 60079-1/EN60079-31 IECE: IEC 60079-0/IEC 60079-1/IEC 60079-31**
Diseño
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Acero inoxidable**

Material de la cubierta:	**Acero inoxidable**
Código IP (International Protection):	**IP68**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0.0005 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**81°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**59°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**106°**
Balance de blancos:	**Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/1 - 1/30,000 s**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Sistema de lentes	
Intervalo de longitud focal:	**4 - 6 mm**
Apertura máxima:	**1.8**
Distancia más cercana de enfoque:	**0.2 m**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles:	**4 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados:	**352 x 288, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia:	**Automático/Manual**
Control de tasa de bits:	**Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Rango de bits:	**32 kbps–8192 kbps**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **UDP;TCP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna: **128 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **2 W**

Consumo de energía (máx.): **3.5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **144 mm**

Profundidad: **173.3 mm**

Altura: **126.5 mm**

Peso: **2.3 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/532870/dahua-technology-all-environment-eca2a1400-hn-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-fcc-47-cfr-fcc-part15-subpart-b-classa-ce-en-55032en-iec-61000-3-2en-61000-3-3en-55024en-techopared-acero-inoxidable

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.