

VIVOTEK ND9542P grabadora de vídeo en red (NVR)

VIVOTEK ND9542P, 32 canales, 7680 x 2560 Pixeles, 3840x2160, 1920x1080, G.711, G.726, H.264, H.265, JPEG

SKU: ND9542P

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
Capacidad del HDD: **0 GB**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Niveles RAID: **0, 1, 5**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Salida HDMI disponible: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Canales de entrada de vídeo: **32 canales**
Máxima resolución: **7680 x 2560 Pixeles**

Aspectos destacados

Firmware NVR de última generación: Core+AI
El firmware Core+ AI lleva a Core+ a un nivel superior. Los Core+ AI NVR están potenciados con Deep Search, utilizando AI para proporcionar la experiencia de usuario de búsqueda de evidencia más rápida, inteligente y eficiente. Las cámaras VIVOTEK habilitadas con Vision Object Analytics proporcionan los metadatos utilizados por la IA de Deep Search. La búsqueda profunda se compone de dos funciones principales: búsqueda de atributos y búsqueda de escenas.

Deep Search
La búsqueda de atributos utiliza personas y vehículos como criterios de búsqueda utilizando múltiples características (p. ej., sexo, grupo de edad, color de la ropa o del automóvil, tipo de vehículo, etc.) para encontrar de manera rápida y precisa a la persona o el vehículo de interés.

Búsqueda de eventos con Smart VCA
El ND9542P es compatible con la administración de alarmas y la búsqueda de eventos con la tecnología Deep Learning de VIVOTEK y Smart VCA. El usuario puede buscar por uno o varios tipos de eventos, reproducir eventos de alarmas y también exportar los videos de la búsqueda.
*Requiere cámaras habilitadas para Smart VCA

Entrada de video de cámaras IP 4K y salida de video local de 4K
El ND9542P de VIVOTEK permiten la entrada de video de cámaras IP de 4K y salida de video local de 4K, por lo que pueden proporcionar a los usuarios una resolución de video de alta definición asegurando que nunca se pierda un solo detalle en el monitoreo de video y grabación.

Aplicación VIVOCloud y Portal para vigilancia 24/7
La app gratuita VIVOCloud hace que la vigilancia sea liviana y portátil, lo que asegura una operación eficiente. Gracias a la última tecnología P2P que facilita aún más el acceso remoto, simplemente escaneando el código QR e instalando la aplicación, los usuarios pueden ver transmisiones en vivo y reproducir clips grabados con la intuitiva interfaz en cualquier momento y desde cualquier lugar. La función de notificaciones Push, permite que los usuarios reciban directamente un mensaje de alerta en su dispositivo móvil Android / iOS y reproduzcan directamente el video para verificar si hay alguna actividad sospechosa.

Especificaciones

Disco duro
Capacidad del HDD: **0 GB**

Compatibilidad con RAID: **Si**	
Niveles RAID: **0, 1, 5**	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**	
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**	
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**	
Salida HDMI disponible: **Si**	
Cantidad de puertos HDMI: **1**	
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**	
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**	
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**	
Cantidad de puertos RS-485: **1**	
Salida de audio: **1**	
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **432 mm**	
Profundidad: **421 mm**	
Altura: **66 mm**	
Peso: **4.6 kg**	
Control de energía	
Consumo máximo de energía: **300 W**	
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**	
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 55 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Características de LAN inalámbrico	
Wi-Fi disponible: **No**	
Desempeño	
Canales de entrada de vídeo: **32 canales**	
Cantidad de canales de entrada de alarma: **16**	
Cantidad de canales de salida de alarma: **8**	
Máxima resolución: **7680 x 2560 Pixeles**	
Resoluciones soportadas: **3840x2160, 1920x1080**	
Detección de movimiento en video disponible: **Si**	
Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**	
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**	
Formatos de imagen soportados: **JPEG**	
Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**	
Control PTZ disponible: **Si**	
Modos PTZ: **Punto preestablecido**	

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.