



VIVOTEK ND9542P grabadora de vídeo en red (NVR)

VIVOTEK ND9542P, 32 canales, 7680 x 2560 Pixeles, 3840x2160, 1920x1080, G.711, G.726, H.264, H.265, JPEG

SKU: ND9542P

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Wifi: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Salida HDMI: **Si**

Aspectos destacados

VIVOTEK ND9542P. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Máxima resolución: 7680 x 2560 Pixeles, Resoluciones soportadas: 3840x2160, 1920x1080. Niveles RAID: 0, 1, 5. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS. Consumo de energía (máx.): 300 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Ancho: 432 mm, Profundidad: 421 mm, Altura: 66 mm

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 32 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 8
Máxima resolución: 7680 x 2560 Pixeles
Resoluciones soportadas: 3840x2160, 1920x1080
Detección de movimiento en video: Si
Formatos de audio soportados: G.711, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Formatos de imagen soportados: JPEG
Sistema operativo instalado: LINUX incrustado
Control PTZ: Si
Modos PTZ: Punto preestablecido
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 0, 1, 5
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Salida HDMI: Si
Número de puertos HDMI: 1
Puertos de salida VGA (D-Sub): 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Puertos RS-485: 1
Salida de audio: 1
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Control de energía
Consumo de energía (máx.): 300 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 432 mm
Profundidad: 421 mm
Altura: 66 mm
Peso: 4.6 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/532902/vivotek-nd9542p-grabadora-de-video-en-red-nvr>