Dahua Technology Explosion-Proof EPC230U, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 ATEX: EN 60079-0/EN 60079-1/EN..., Pared

Dahua Technology Explosion-Proof EPC230U, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 ATEX: EN 60079-0/EN 60079-1/EN..., Pared

SKU: DH-EPC230U

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Ethernet: **Si**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Acero inoxidable**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Explosion-Proof EPC230U. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Acero inoxidable, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 2.4 - 67.8°, Balance de blancos: ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Zoom óptico: 30x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1862 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Auto-seguimiento: **No**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 ATEX: EN 60079-0/EN 60079-1/EN 60079-31 IECEx : IEC 60079-0/IEC 60079-1/IEC 60079-31**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Material de la cubierta: **Acero inoxidable**

Funciones de protección: **Resistente al agua, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP68**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **2.4 - 67.8°**

Balance de blancos: **ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Auto**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Pixeles**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **30x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **1862 m**

Distancia de observación: **744 m**

Distancia de reconocimiento: **372 m**

Intervalo de longitud focal: **4.5 - 135 mm**

Autoenfoque: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **4.4**

Distancia de identificación: **186 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **6**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido ultra 2D, Reducción de ruido ultra 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **448 - 8192**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria Flash: **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SSL/TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Mapa de calor, Intromisión, Objeto faltante, Cable de conexión**

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS, DSS, DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Consumo energético: **10 W**

Consumo de energía (máx.): **25 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **149.5 mm**

Altura: **143 mm**

Diámetro: **39.6 cm**

Peso: **8.7 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **10.4 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/532981/dahua-technology-explosion-proof-epc230u-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-ce-en55032en55024en50130-4-fcc-part15-subpartbansi-c634-2014-atex-en-60079-0en-60079-1en-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.