

# Dahua Technology WizSense DH-SD5A225GB-HNR-SL cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-SD5A225GB-HNR-SL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,..., Techo/pared/Tubo

SKU: DH-SD5A225GB-HNR-SL

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **25x**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM** |
| Relación señal/ruido (SNR): **55 Db** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Capacidad de zoom: **Si** |
| Zoom óptico: **25x** |
| Zoom digital: **16x** |
| Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm** |
| Autoenfoque: **Si** |
| Enfoque: **Motorizado/Manual** |
| Apertura máxima: **1.6** |
| Apertura mínima: **3.5** |
| Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m** |

| |
|---|
| **Peso y dimensiones** |
| Altura: **332 mm** |
| Diámetro: **19 cm** |
| Peso: **4.7 kg** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC, PoE** |
| Consumo energético: **13 W** |
| Consumo máximo de energía: **22 W** |
| Voltaje de salida DC: **24** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 70 °C** |
| **Red** |
| Ethernet disponible: **Si** |
| Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido** |
| Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at** |
| Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP** |
| Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)** |
| Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast** |
| **Vídeo** |
| Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles** |
| Total de megapixeles: **2 MP** |
| Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG** |
| Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)** |
| Grabación de vídeo: **Si** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps** |
| Emisión de vídeo: **Si** |
| Reducción de ruido: **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D** |
| Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual** |
| Enmascaramiento de privacidad: **Si** |
| Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)** |
| Rango de bits: **3 kbps - 8192 kbps** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Si** |
| Codificación de regiones de interés (ROI): **Si** |
| **Medios de almacenaje** |
| HDD incorporado: **No** |
| Lector de tarjetas integrado: **Si** |
| Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)** |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB** |
| Memoria interna (MB): **1024 MB** |
| Capacidad de ROM: **4096 MB** |

| |
|---|
| **Empaquetado de datos** |
| Peso del paquete: **8 kg** |
| **Seguridad** |
| Detección de movimiento en video disponible: **Si** |
| Sensor de movimiento incluido: **Si** |
| **Sensor de la imagen** |
| Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")** |
| Escaneado progresivo: **Si** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |
| **Características de administración** |
| Administración basada en web: **Si** |
| Navegador web: **Si** |
| **Cámara fotográfica** |
| Control de desplazamiento de la cámara: **Si** |
| Control de inclinación de la cámara: **Si** |
| Iluminación mínima: **0.0005 Lux** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **58.5°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **33.2°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **67.5°** |
| Ángulo de inclinación: **-15 - 90°** |
| Velocidad de inclinación: **300 °/seg** |
| Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 200 °/seg** |
| Rango de paneo: **0 - 360°** |
| Velocidad de paneo: **400 °/seg** |
| Velocidad de giro manual: **0.1 - 300 °/seg** |
| Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp** |
| Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico** |
| Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30,000 s** |
| **Contenido del empaque** |
| Cantidad de cámaras: **1** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Domo** |
| Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo** |
| Color del producto: **Negro, Blanco** |
| Grado de protección IP: **IP67** |
| Código IK: **IK10** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Tipo de LED: **IR** |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **4** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP** |

| |
|---|
| Colocación compatible: **Interior y exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Control PTZ disponible: **Si** |
| Modos PTZ: **5 patrones** |
| Auto-seguimiento: **Si** |
| Tour de la grabación: **Si** |
| Puntos predefinidos: **Si** |
| Amplio rango dinámico (WDR): **Si** |
| Modo día/noche: **Si** |
| Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 IEC 60950-22 IEC 62236-4 IEC 60068-2-6** |

Link: https://mcashop.mx/producto/532985/dahua-technology-wizsense-dh-sd5a225gb-hnr-sl-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.