

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3241T-ZAS-27135-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3241T-ZAS-27135-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-IPC-HFW3241T-ZAS-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Apertura mínima: **1.5**
Distancia de detección (angular): **44.1 m**
Distancia de detección (tele): **144.8 m**

Distancia de observación (angular): **17.6 m**
Distancia de observación (tele): **57.9 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **8.8 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **28.9 m**
Distancia de identificación (angular): **4.4 m**
Distancia de identificación (tele): **14.8 m**
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **79 mm**
Profundidad: **244.1 mm**
Altura: **75.9 mm**
Peso: **820 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **2.3 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **2.9 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 400, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **1.09 kg**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**
Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Navegador web: **Si**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **109 - 30°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56 - 17°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **137 - 35°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/532994/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw3241t-zas-27135-s2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.