



## Dahua Technology PFS4218-16ET-240 Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology PFS4218-16ET-240, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: DH-PFS4218-16ET-240

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **20**

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology PFS4218-16ET-240. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 20. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 8.8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>20</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): <b>16</b>
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: <b>4</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **0.25 kilometros**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Rango de reenvío: **5.36 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

#### Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

Algoritmos de seguridad: **SNMP**

Algoritmos de programación de colas: **Weighted Round Robin (WRR)**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **4 kV**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **240 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **300 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **3.51 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/533049/dahua-technology-pfs4218-16et-240-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>