



## Yli Electronic YS-138-S, Bloqueo electromecánico por solenoide, Protección contra fallas, Montaje en superficie, Vertical, Acero inoxidable, MA CE-EMC CE-LVD FCC-VOC REACH WEEE

Yli Electronic YS-138-S, Bloqueo electromecánico por solenoide, Protección contra fallas, Montaje en superficie, Vertical, Acero inoxidable, MA CE-EMC CE-LVD FCC-VOC REACH WEEE

SKU: YS-138-S

### Información Técnica

Marca: **Yli Electronic**

Tipo de producto: **Bloqueo electromecánico por solenoide**

Tipo: **Protección contra fallas**

### Aspectos destacados

Yli Electronic YS-138-S. Tipo de producto: Bloqueo electromecánico por solenoide, Tipo: Protección contra fallas, Tipo de montaje: Montaje en superficie. Voltaje de entrada: 12 - 24 V. Ancho: 43.7 mm, Profundidad: 124 mm, Altura: 35 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Tipo de producto: <b>Bloqueo electromecánico por solenoide</b>
Tipo: <b>Protección contra fallas</b>
Tipo de montaje: <b>Montaje en superficie</b>
Orientación: <b>Vertical</b>
Material de la cubierta: <b>Acero inoxidable</b>
Número de ciclos: <b>500000</b>
Certificación: <b>MA CE-EMC CE-LVD FCC-VOC REACH WEEE</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada: <b>12 - 24 V</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>43.7 mm</b>
Profundidad: <b>124 mm</b>
Altura: <b>35 mm</b>
Peso: <b>380 g</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/533198/yli-electronic-ys-138-s-bloqueo-electromecanico-por-solenoide-proteccion-contra-fallas-montaje-en-superficie-vertical-acero-inoxidable-ma-ce-emc-ce-lvd-fcc-voc-reach-weee>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.