ALTA LABS Punto de Acceso Wi-Fi 6 de 6.3 Gbps para 350 Usuarios / MU-MIMO 4X4 / Adopción Fácil por Bluetooth / Para Interior / Montaje Rápido QuickMount™ para Techo o Pared / DPI para Bloqueo de Aplicaciones / Compatible con la Plataforma

Alta Labs AP6 PRO, 2.4 GHz, 5 GHz, 6300 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, 100,1000 Mbit/s

SKU: AP6 PRO

Información Técnica

Marca: **Alta Labs**
Tipo de antena: **Interno**
Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK**
Rango máximo de transferencia de datos: **6300 Mbit/s**
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Color del producto: **Blanco**
Ubicación: **Techo, Pared**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Alta Labs AP6 PRO. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 6300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 25 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Rango máximo de transferencia de datos: **6300 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **573 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **5800 Mbit/s**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100,1000 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Bluetooth: **Si**
MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Ajustar las características del modo AP: **802.11k & 802.11v smart roaming**

Wifi en itinerancia: **Si**

Itinerancia rápida: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Formación de rayos: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK**

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs, Transmisión SSID**

Características de administración

Interfaz de línea de comandos (CLI): **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RJ-45 internos: **1**

Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45)**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Rango de voltaje DC: **42.5 - 57 V**

Consumo de energía (máx.): **25 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Código IP (International Protection): **IP54**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **4.3 dBi**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento:	**CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**125 mm**
Profundidad:	**190 mm**
Altura:	**32 mm**
Peso:	**400 g**
Contenido del empaque	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**
Adaptador PoE incluido:	**No**
Kit de montaje:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/533239/alta-labs-punto-de-acceso-wi-fi-6-de-63-gbps-para-350-usuarios-mu-mimo-4x4-adopcion-facil-por-bluetooth-para-interior-montaje-rapido-quickmount-para-techo-o-pared-dpi-para-bloqueo-de-aplicaciones-compatible-con-la-plataforma

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.